

防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化六边形土工格室执行标准

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化六边形土工格室执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固蜂巢土工格室的材质是HDPE，这是一种高密度聚乙烯材料，具有优异的强度和耐候性。片材拉伸屈服强度达到23MPa，保证了其在工程应用中的可靠性。

焊接处抗拉强度不低于100N/cm，确保了蜂巢土工格室在施工过程中的稳定性和耐用性。焊接处的牢固性是格室性能的重要保障之一。

外观方面，这款蜂巢土工格室采用打孔压花工艺，使其表面更加美观大方。格室有两种外观可选：平板打孔和平板。平板打孔的设计可以增加其透水性，提高地面的排水效果。而平板的设计则更适合用于坡面绿化等需要较大承载力的工程。

另外，该蜂巢土工格室还提供多种颜色选择：绿色、黑色、黄色和灰色。这些颜色不仅能够满足不同场所的装饰需求，还可以帮助实现更好的环境融合效果。

参数名称 材质 片材拉伸屈服强度 焊接处抗拉强度 外观 颜色

通过以上的参数描述，可以看出防护加固蜂巢土工格室在材质、强度、外观和颜色方面都具有出色的特点。无论是在景观工程中还是在市政工程中，这款产品都能提供稳定可靠的解决方案。

我们深知每一个细节都对工程的顺利进行起着重要的作用，因此在设计和制造过程中，泰安腾路工程材料有限公司始终保持高标准和严要求。我们致力于为客户提供卓越的产品和优质的服务，期待能为您的工程项目贡献一份力量。