

德国INA导轨 INA滑块用于小型的设计

产品名称	德国INA导轨 INA滑块用于小型的设计
公司名称	东莞市达纳轴承贸易有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市莞城区八达路和兴街33号嘉宝楼53号铺
联系电话	0769-89023978 13424707825

产品详情

产品介绍Imax 2000 mm 单根导轨的最大长度；更长的导轨可以分成几段供货，并且相应地标注。根据合同约定，单根导轨最大长度可达到6米。 n2 4,5 mm 周边结构润滑孔的最大直径。 o 4,5x1,5 mm din 3771 t5 12 mm t6 10 mm 对于从上面安装：最大的中间螺纹孔的螺纹深度 t6 + 3 mm mw 1,2 kg 滑块的质量 ms 4,4 kg/m 导轨的质量 ci 40000 n 载荷方向 i:压缩载荷 c0 i 80000 n 载荷方向 i:压缩载荷 cii 33000 n 载荷方向 ii:拉伸载荷 c0 ii 60000 n 载荷方向 ii:拉伸载荷 ciii 30500 n 载荷方向 iii:横向载荷 c0 iii 64000 n 载荷方向 iii:横向载荷 m0x 896 nm 绕 x 轴的额定静扭矩 m0y 762 nm 绕 y 轴的额定静扭矩 m0z 694 nm 绕 z 轴的额定静扭矩 产品属性最大锁紧力矩 [ma] (nm) : m5 = 10 m6 = 17 m8 = 41 m10 = 83 m12 = 140 m14 = 220 m16 = 340 k3 m8 根据 din iso 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [ma] (nm) : m5 = 10 m6 = 17 m8 = 41 m10 = 83 m12 = 140 m14 = 220 m16 = 340 其他说明ina

也制造特殊的微型导引系统，用于小型的设计应用。例如，机电一体化和精密工业上的应用。这些紧凑的元件具有非常大的承载能力、低摩擦、高刚性、还有保持架和循环类型供您选择。由于设计紧凑，它们可替代需要很大空间的方案。交易说明这些导引系统包括一个导轨/滑块单元，一个直线球轴承/光轴系统或带之间有滚子或球平保持架的导引单元。驱动单元为单轴或多轴的完整系统，带有机械引导系统，电机及与系统相配的控制