

HGL-6303P负荷隔离开关

产品名称	HGL-6303P负荷隔离开关
公司名称	金来勒电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石镇凤凰工业区凤凰南路2号
联系电话	0577-62690057 15325877611

产品详情

产品介绍适用于交流50hz、额定电压至660v、直流电压至440v、约定发热电流至3200a的工企业配电设备中，用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用，广泛应用于建筑、电力、石油化工及其他行业的配电系统和自动化系统中。产品属性1.hgl负荷隔离开关采用模块化设计，适用于接通与分断电路或电气隔离之用，1000a以上只用作电气隔离。2.开关采用弹簧蓄能、瞬时释放的加速关合机构及同事接通与断开并联双断点的触头结构，极大的提高了产品的电气性能与机械性能。3.开关采用玻璃纤维增强不饱和聚脂模塑料及手动操作手柄，具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作安全性。4.开关具有3极、4极（3极+可通断中性极）主要特点1.开关正面设有标记窗口，只是触头的通断状态，可根据需要提供后面观察窗口，直接观察触头的通断状态，保证开关操作的可靠性和安全性。2.手柄可直接装在开关上操作（简称柜内操作），也可通过加长轴在配电柜门外操作（简称柜外操作），提供操作方便。注意事项隔离开关使用环境：隔离开关在下列条件下能可靠工作 海拔高度不超过2000米 环境温度不高于40℃，不低于-5℃；相对湿度不大于95%；无爆炸危险介质环境；注：若预期使用于周围空气温度高于40℃或低于-5℃~-45℃的条件下，用户应向制造厂说明。其他说明购hgl系列负荷隔离开关时须说明产品型号约定发热电流、极数、柜内还是柜外、带不带观察窗口如不注明即按开关的约定发热电流装配以及开关的数量。订货举例hgl-1000/3jk 交易说明公司可零售也可批发，欢迎广大客户前来询价。我们公司专业生产隔离开关、双电源、刀开关等等，期待您的来电