

# 青岛隐形纱窗厂家承接隐形纱窗工程批发零售

产品名称	青岛隐形纱窗厂家承接隐形纱窗工程批发零售
公司名称	青岛诚信家居维修服务中心
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛高科园装饰城
联系电话	0532-81661006 18661898950

## 产品详情

产品介绍本公司专业生产各种隐形纱窗，包括防盗隐形纱窗 悬挂纱窗 可拆洗隐形纱窗 隐形纱窗是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框架是紧附在窗框上，要用的时候把纱网拉下来，不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里。不占空间，而且密封性强。与高档家居装修相协调。隐形纱窗

天津现代隐形纱窗 包括纱网及由主管、弹簧盒、轴支座、内轴、端座组成的纱网卷收机构，具有普通纱窗的功能，同时可根据需要调整窗户玻璃与纱窗的开度，当将玻璃窗推开时，纱网随玻璃窗展开，遮拦打开部分，当关上玻璃窗时，纱网在卷收机构弹簧弹力作用下，卷绕于内轴上收藏于主管内，不占空间，不影响窗户的美观，随玻璃窗开关或隐或现，方便装拆，是一种与推拉窗配套使用的理想纱窗。隐形纱窗不是真正意义上的“隐形”，隐形纱窗的设计原理，只不过是材料的线径极细（千分之一毫米）、透光率极高（96%）、不仔细观察好象是“没有纱窗差不多”：1、能够编制隐形纱窗的材料，要求具有很高的抗拉强度、透明度、耐腐蚀性、耐候性、稳定性及交低的折光率。2、必须使用透明单丝。3、编制密度较大，可以形成光的衍射现象，形成“高级白”。4、化学镀膜，增加透光率。常用窗纱有玻璃纤维纱，聚酯纱及台湾spl纱。玻璃纤维纱和聚酯纱都是平织纱。现在我们常用的是玻璃纤维平织纱。有黑色、灰色和灰白色。北方用黑色的较多，南方用灰色的较多，但黑纱比灰纱强度要高。纱厂在生产黑色纱时要加入碳黑，生产灰色纱时要加入灰颜料。碳黑本身是一种稳固剂和附着剂，它使pvc更好的附着在玻璃纤维丝上。这也是黑纱比灰纱强度要高的原因。聚酯纱强度高但不防火，在北京等一些城市已经禁止使用。台湾spl纱是绞织纱，是这几种纱中强度最高的，但价格较高，关键问题还是不能防火，一些家装中有人使用这种纱，但在工程上是不能使用的 产品属性隐形纱窗厂家 隐形纱窗特点

- 1、造型美观，结构严谨。隐形纱窗整个窗纱采用玻璃丝涂塑的平织纱制成（又称单丝涂塑平织纱），其余的材料全部采用pvc（铝合金）型材，分体装配，解决了传统纱窗与窗框之间缝隙太大，封闭不严的问题，使用起来安全美观且密封效果好。
- 2、使用、存储方便。轻轻一按卷帘隐形纱窗窗纱可自动卷起或随窗而动；四季勿需拆卸，既便于纱窗的保存、延长了使用寿命又节省了您宝贵的存储空间，从而解决了传统纱窗采光不好及存放的难题。青岛隐形纱窗
- 3、适用范围广。直接安装于窗框，木、钢、铝、塑门窗均可装配；耐腐蚀、强度高、抗老化、防火性能好，勿需油漆着色。
- 4、无毒无味。
- 5、纱网选用玻璃丝纤维，防火阻燃。
- 6、具有防静电功能，不沾灰，透气良好。
- 7、透光性能好，具有真正意义上的隐形效果。
- 8、自动滤光防紫外线照射，保护全家健康。
- 9、抗老化使用寿命长、设计合理，使用次数一万次。 隐形纱窗使用注意事项及故障处理方法

1. 外装的纱门窗遇到刮风下雨时在关闭窗户前要把纱网回卷起来，若因风大而造成纱网飘出，要把纱网塞进轨道再拉动纱门窗，风太大时建议窗户关小或不使用纱窗。
2. 拉动夹网条时要顺着轨道平行拉动，如不小心把夹网条拉出轨道。可先使夹网条倾斜分别把夹网条两头套进轨道，再轻轻拉动几次（拉动时注意

上下纱网是否平着回卷)。纱门窗就还原了，不影响以后的使用效果。 3.

如框架表面不小心被磨到了，可用百丽珠擦洗或喷点自喷漆。 4.

不需使用纱门窗时应把纱网收起来，避免长时间关闭纱门窗影响弹簧的使用寿命及纱网的清洁程度。 5.

禁止用力蹬踏铝型材，避免铝型材的损坏。 6. 纱窗不用拆下来清洗，拉动纱窗时可起到清洁作用，或用鸡毛掸轻拍纱网也可起到清洁作用。若厨房的纱窗沾到油烟，可用湿布蘸点洗洁精轻擦纱网再用湿布擦净。等纱网干后再回卷 其他说明隐形纱窗价格选择隐形纱窗不可不知的一些知识 1选购隐形纱窗要先看型材，现在市场主要分为铝合金和塑钢两种产品。塑钢型材的主要市场是工程，使用年限1年左右。铝合金型材市场分为工程和家装两方面，工程纱窗使用年限2年左右，家装纱窗使用年限5年左右。

注，（使用年限不是纱窗整体损坏，只是局部损坏。）

建议：业主在选够纱门窗时看一下铝合金的强度，因为在型材厚度有很大的区别。 2

轴承的区别：轴承分为国产轴承和进口轴承。 建议：因为北京的风沙天气较多,国产轴承是敞开式轴承,如果进入尘土运转就会不畅.最好选购进口全封闭无声轴承。 3

弹簧的选择：弹簧分为窗用的弹簧和门用的弹簧。 隐形纱门 建议：因为是看不到的配件，在安装好的纱门，用手拉几下看一下回卷效果。如果回卷太松慢，就可能是给您用的窗用弹簧了。 4

纱网的区别：纱网分为玻璃纤维网和聚脂涂层化纤网。 建议：玻璃纤维网主要是工程使用，和少量的家装使用。使用年限外装纱窗2年左右，内装纱窗3年左右。

聚脂涂层化纤网主要是家装使用，使用年限在7至8年左右。最好选购聚脂涂层化纤网.

交易说明测量完毕预付定金，余款安装完毕满意后付清！