

计算机屏蔽电缆djyvp-4 × 2 × 1.5

产品名称	计算机屏蔽电缆djyvp-4 × 2 × 1.5
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

计算机屏蔽电缆djyvp-4 × 2 × 1.5

计算机电缆用途：本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

使用条件：

- 1.电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。
- 2.电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0
- 3.铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

型号及结构特征 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆

型号规格说明表

序号	代号	说明
1	阻燃代号	ZRZR DZR 一般阻燃阻燃低烟低卤阻燃
2	系列代号	DJ 电子计算机和电动仪表用
3	绝缘材料	VF 聚乙烯PE聚氯乙烯PVC聚全氟乙丙烯

4	屏蔽材料	P2P3A	网丝编织铜带铝箔/塑料薄膜复合膜涂塑铝带粘结屏蔽涂塑铝带粘
5	护套材料	VF	聚乙烯PE聚氯乙烯PVC聚全氟乙丙烯
6	铠装材料	23253	钢带铠装钢丝铠装
7	规格		真写对数(单元芯数导体截面)对数 N:1、2、3、.....61单元芯数 N : 2、3 : 导体截面 S : 0.75、1.0、1.5 (mm ²)