

LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温鹤管拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温鹤管拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:LNG 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

您好！感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注和支持。我们专注于低温拉断阀的研发与生产，为客户提供优质的产品和周到的服务。

在LNG槽车卸车紧急脱离装置中，LNG低温拉断阀起着至关重要的作用。下面，我们将从材质、作用、优势和注意事项等多个方面来介绍这款产品，以帮助您更好地了解 and 选择。

材质

我们的LNG低温拉断阀采用304L和316L两种高品质材质制造，确保产品具有良好的耐腐蚀性和可靠性，适用于各种恶劣的工况环境。

作用

LNG低温拉断阀是一种紧急脱离装置，旨在在LNG槽车卸车过程中发生意外情况时自动切断介质流动，保障人员和设备的安全。它能有效地防止液化天然气在发生泄漏或异常压力时引起的意外事故。

优势

LNG低温拉断阀的优势主要体现在以下几个方面：

- 高效安全：**当LNG槽车卸车过程中出现异常状况时，LNG低温拉断阀能迅速切断介质流动，保护设备和人员安全。
- 适应性强：**我们的LNG低温拉断阀适用于LNG等低温介质，确保在极端温度下仍能正常工作。
- 按需定制：**根据客户需求，我们可提供定制的服务，确保LNG低温拉断阀能完全匹配客户的特定要求。

注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，请注意以下几点：

1. 定期检查：请定期对LNG低温拉断阀进行检查和维护，确保其正常运行。
2. 温度限制：请确保LNG低温拉断阀在规定的温度范围内使用，避免过高或过低温度对阀门造成损坏。
3. 随时联系：我们提供随时联系的售后服务，如有任何问题或需求，请随时与我们联系。

总之，连云港广优机械设备有限公司的LNG低温拉断阀是您卸车紧急脱离装置的理想选择。我们的产品产地位于连云港，可以按需定制，适用于LNG等介质。产品型号为DN50，主体材质为304L和316L，售后服务让您无后顾之忧。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L