

银川聚乙烯拍门销售处

产品名称	银川聚乙烯拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 加工定制:是 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

银川聚乙烯拍门销售处是新河县河畔水利机械厂推出的新产品系列之一。我们提供了多款不同材质的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。

产品参数如下：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

银川聚乙烯拍门销售处提供的复合材料拍门具有广泛的用途和众多优势。

首先，复合材料拍门可以在污水处理领域发挥重要作用。凭借其高度耐腐蚀的特性，它能够承受污水处理中的恶劣环境，有效防止腐蚀和溶解。同时，由于复合材料拍门制作工艺精良，能够保证在处理污水时不会造成二次污染。

其次，复合材料拍门在矿山、石油、化工等领域也有广泛应用。由于它们能够承受高温、高压和腐蚀等极端环境，因此非常适合在这些行业中使用。同时，复合材料拍门还具有良好的耐磨性和抗冲击性，能够长时间保持高效运行。

此外，复合材料拍门还具备较低的噪音水平。经过科学设计和优化，制造出的拍门能够在使用过程中减少噪音产生，避免对周围环境和操作人员造成干扰，提供更好的工作环境。

银川聚乙烯拍门销售处提供的这些产品价格为2500.00元/件，是性价比极高的选择。不仅如此，我们还提供加工定制服务，根据客户的具体需求进行个性化定制，确保产品完美适配各种场景。

如果您有任何关于HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门或聚乙烯拍门的需求或疑问，请随时联系银

川聚乙烯拍门销售处。我们的专业团队将竭诚为您提供最优质的产品和服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。