

德州中亚空调（厂家）（7折）（特卖）前室正压送风机

产品名称	德州中亚空调（厂家）（7折）（特卖）前室正压送风机
公司名称	德州中亚空调设备有限公司
价格	50.00/木箱
规格参数	
公司地址	德州山东德州市经济开发区
联系电话	0534-6351161 15253493222

产品详情

销售热线：15253493222。德州中亚空调设备有限公司。正压送风机采用了特殊隔温措施，精心设计的内置循环叶轮能对电机强制降温，以确保电机温升不超过规定值。能在400。c下运行100分钟以上，在100。c下长期运行。可起到通风与消防排烟的作用、本产品被山东省消防局确定为定点生产消防产品。

swf型混流式风机 该风机应用斜流子午线加速法，与同型号轴流风机比较，风压高、风量大、噪声低3—5 db (a)，电机内置直联装置，体积小，安装方便、运行平稳。用于工矿企业和高级民用建筑送排风系统。

玻璃钢轴流风机 该风机是一种结构简单、噪音小的低压轴流风机。可对厂房、仓库、办公室、住宅通风换气或加强暖气散热之用，也可在较攻的排气管道内间隔串联以提高全压。与同型号的金属风机比，节能25—30%。

sjg型斜流管道风机其结构特点是进出风口小，采用子午线加速方法设计。压力系数高于轴流风机，流量系数高于离心风机，高效区宽广，效率高，噪声低，耐腐蚀，结构紧凑，用于各类通风空调系统管道加压和送排风。斜流风机其特点是风机流道中气流轴向速度增大，促进静压减小，压力系数较高，是同时具有离心风机和轴流风机特点的新型风机。其基本原理是：在机壳为筒形的条件下，依靠减小进风口轮毂相对直径实现子午平面上的气流加速，避免气流分离，从而获得高效率 and 低噪声。广泛用于通风空调和消防排烟工程中。包覆式风机通过对风机进口、出口及外筒的消声进行特殊处理，采用专用多孔消声材料和孔板，使噪声降低3-14db，特别适用于医药、电子、食品、会议室等噪声要求严格的场所。

玻璃钢屋顶风机该风机采用优质玻璃钢材料制作，风机具有噪声低、耐腐蚀、高效率、重得轻、结构紧凑、安装方便等特点。可广泛应用于宾馆、饭店、学校、医院、会议厅、影剧院等场所。

玻璃钢离心风机 是参考金属4—72—12型风机制成的玻璃钢材料的防酸碱、耐腐蚀的高效离心风机，叶轮采用3301#树脂、一次成型新工艺，具有强度高、耐腐蚀、重理轻、运行平稳可靠，噪声小。当用于特殊环境下时，可采用防爆电机，制成防爆型离心风机。