

高安全性、稳定性操作端安全栅

产品名称	高安全性、稳定性操作端安全栅
公司名称	重庆同创仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆同创 产品型号:DZA 测量精度:0.1
公司地址	重庆市北碚区火车站石堰沟
联系电话	023-68262345 18680807022

产品详情

品牌	重庆同创	产品型号	DZA
测量精度	0.1	工作环境	环境温度0~50
结构型式	DIN导轨	最大工作压力	大气压 (pa)
外形尺寸	25(W) × 98(L) × 45(H) (mm)		

概述

dza-200型操作端安全栅可将调节器或计算机等输出的4~20ma电流信号，转换成标准的4~20ma信号，供给电气阀门定位器等，并能限制高能量危险信号从控制室窜入危险场所。其输入/输出/电源之间相互隔离，以提高系统抗干扰的能力。

主要技术指标

输入信号：4~20ma

输出信号：4~20ma

负载电阻：0~550 (750 须订货时说明)

基本误差：±0.1%

绝缘电阻：输入/输出/电源 100m

绝缘强度：输入/输出/电源 500v / 1分钟

电源：24vdc ± 10%

防爆标志：本安防爆型(ib) ct6

防爆额定值：220vac / dc

本安电路额定值：最高开路电压 36v

最大短路电流 27ma

工作条件：环境温度0 ~ 50

相对湿度 85%

外形尺寸：25(w) × 98(l) × 45(h) (mm)