

# 液压全自动防水防火密闭门 MMB2.2\*2.4 支持现场量尺寸定制加工

产品名称	液压全自动防水防火密闭门 MMB2.2*2.4 支持现场量尺寸定制加工
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	钢板厚度:8mm 颜色:橙色 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

液压全自动防水防火密闭门 MMB2.2\*2.4 支持现场量尺寸定制加工煤矿用防水密闭门用于煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，能防止水的突然浸入，防水防火密闭门最大承受压力为99KPa，防水密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成，密闭门门框为槽钢、工字钢组合框架结构，拉紧装置为楔形滑块楔紧，门枢采用滚动轴承支撑，密闭门是一种能增加气密性的门，矿用防水密闭门的材料有木质、钢质的，还有需要密封用的密封装置一、矿用防火防水密闭门型号含义：

以MMB2.1\*2.0为例：MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm)

二、矿用防火防水密闭门主要型号与参数：矿用防火防水密闭门规格 图号 重量 承受压力 MMB1.4\*1.8 B85-373(1) 1123 98KPa MMB1.6\*1.8 B85-373(2) 1194 98KPa MMB1.8\*2.0 B85-373(3) 1319 98KPa MMB2.1\*2.0 B85-373(4) 1430 98KPa 三、矿用防火防水密闭门工作环境：1、大气压力：80kPa~110kPa；

2、环境温度：-30 ~ 40 ；3、平均相对湿度 95% ( 25 ) ；

4、具有、煤尘可爆性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；

6、水压：0~3.5MPa

液压全自动防水防火密闭门 MMB2.2\*2.4 支持现场量尺寸定制加工

1.密闭门操作简单，容易掌握 2.防水密闭门重量轻，解决了传统密闭材料运输困难，耗时耗工问题；

3.防水密闭门施工速度快，一般只需5-9分钟，最快只需4分钟，即可完成临时封闭

4.防水密闭门封堵效果好，漏风率低，密性好；

5.防水密闭门适用范围广，可在不同断面形状、不同支架形式的巷道中使用，具有通用性；

6.密闭具有骨架支撑及封堵作用，不需要临时支护；7，还可当作临时风门使用，进行临时调风

8.防水密闭门可以反复使用，可节省大量木材