

吉安欧标工字钢IPEA140起重机械应用

产品名称	吉安欧标工字钢IPEA140起重机械应用
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4660.00/吨
规格参数	执行标准:S355JR、S235JR 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:莱钢、马钢、日照
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

吉安欧标工字钢IPEA140起重机械应用 欧标型钢S235JR/S275JR/S355JR: 一直以来, 该厂中型线H350规格产品采用275规格坯料轧制, 但在轧制过程中轧制速度往往大于炼钢工序的坯料下线速度, 导致工序生产速度不匹配, 制约了生产效率的提升。同时, 炼钢工序生产240坯料时, 型钢生产线的轧制速度比坯料生产速度慢, 导致大量坯料落地、积压, 降低了坯料热装效率, 增加了生产成本。针对这一问题, 该厂进行立项攻关, 积极探索实施240坯料轧制H350规格产品的新工艺, 通过对坯料加热温度、轧制道次、轧机孔型等进行系统优化, 实现了试验成功。欧标工字钢参数表: 欧标工字钢 IPE80

80x46x3.8x5.2 米重6KG 欧标工字钢 IPE100
100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3
米重10.4KG 欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9 米重12.9KG
欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4 米重15.8KG 欧标工字钢
IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG 欧标工字钢 IPE200
200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2
米重26.2KG 欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG
欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG 欧标工字钢 IPE300
300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5
米重49.1KG 欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG
欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 欧标工字钢
IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 欧标工字钢 IPE500
500x200x10.2x16 米重90.7KG 欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2
米重106KG 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG

欧标钢材: Q690D是一种含NCr的高强度钢, 生产中容易出现除磷困难问题, 轧后钢板表面有大量的氧化铁皮, 主要表现为呈对称两端尖叶状, 由若干破碎小块组成, 呈灰黑色或者赤红色, 分布无规则, 属性的零散分布。这会严重影响钢板表面质量, 导致修磨量大, 甚至判废, 需要分析并加以控制。其成因是: 化学成分含NCr的在氧化铁皮内富集, 形成的富Ni金属网丝把氧化铁皮和基体联接起来, 难以剥离, 和Cr共存, 粘附层的厚度会增加, 除磷更加困难。