

鸡西欧标工字钢IPEAA200型号表

产品名称	鸡西欧标工字钢IPEAA200型号表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4660.00/吨
规格参数	执行标准:S355J0 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:莱钢、马钢、日照
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

鸡西欧标工字钢IPEAA200型号表 下面介绍离心泵的几条重要的性能曲线。水泵的性能参数如流量Q扬程H轴功率N转速n效率 之间存在的一定的关系。他们之间的量值变化关系用曲线来表示，这种曲线就称为水泵的性能曲线。水泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制约性：首先以该水泵的额顶转速为先决条件的。水泵性能曲线主要有三条曲线：流量—扬程曲线，流量—功率曲线，流量—效率曲线。流量—扬程特性曲线它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于8的离心泵具有上升和下降的特点（既中间凸起，两边下弯），称驼峰性能曲线。欧标工字钢规格表：欧标工字钢 IPE80

80x46x3.8x5.2 米重6KG 欧标工字钢 IPE100
 100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3
 米重10.4KG 欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9 米重12.9KG
 欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4 米重15.8KG 欧标工字钢
 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG 欧标工字钢 IPE200
 200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2
 米重26.2KG 欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG
 欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG 欧标工字钢 IPE300
 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5
 米重49.1KG 欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG
 欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 欧标工字钢
 IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 欧标工字钢 IPE500
 500x200x10.2x16 米重90.7KG 欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2
 米重106KG 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG

欧标型材板材管材：为此，联合荣大组织了科研攻关，通过加入发气剂、助结合剂、有机纤维、碱式乳剂防爆剂等手段，终于配置出能够用于现场浇注、无需长时间烘烤即可通过铁水的耐火浇注料，解决了单铁口高炉出铁沟无法应用耐火浇注料这一技术难题。同时，大高炉出铁沟之所以通铁量高，使用寿命长，不光是因为使用了浇注料，还因为应用了储铁式结构。由于储铁式出铁沟内总是残存大量铁水，因此当高炉出铁时，从出铁口冲出并以抛物线形式快速落下的铁水所形成的冲击沟底的巨大冲击力，被储存在沟底的铁水缓冲，有效保护了主沟冲击区的耐火材料。