天津可剥漆、天津康仕达牌优质防化防腐涂料工艺特殊要求

产品名称	天津可剥漆、天津康仕达牌优质防化防腐涂料工艺特殊要求
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦4-2211
联系电话	86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司（022-86896198）主要经营产品有：天津可剥漆、天津康仕达牌优质防化防腐涂料工艺特殊要求水性涂料制造、安全无害内外墙乳胶漆、封闭底漆、凹凸漆、外墙乳胶漆、真石漆、岩片漆、弹性腻子、内外沿弹性涂料、拉毛涂料、浮雕涂料、罩光涂料、荷叶漆、丝光乳胶漆、防霉涂料水性家具漆、水性防腐漆、水性防火漆、水性保温涂料、水性工程漆、水性无机富锌底漆、水性氟碳漆、水性地坪漆、水性耐高温200°c-1000°c、水性无机硅耐高温漆200°c-1000°c、水性环氧漆、水性散热器内壁防腐漆、天津可剥漆、天津康仕达牌优质防化防腐涂料工艺特殊要求工程施工。 天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司联系方式: 座机： 022-86896898 022-86895980 手机18622107957 18622107959 厚层干透性 取20g漆样，倒入用铝片（厚为0.05~0.1mm）制成的正方形小盒（尺寸为454520mm）中，放入烘箱中干燥，在1h内将温度由80~90℃升至200±2℃，达到厚层干透性时间时（干燥时间由试样放入烘箱中算起，具体时间待定）取出放在干燥器中，冷却至25±2℃，取出观察和检验，此时漆膜应透明，无膨胀，气泡和起皱，并用剪刀将漆饼和小盒从中间垂直地剪为两块，将剪开的截面合拢再拉开，这是被剪开的截面若没有拉丝现象，即认为厚层干透性合格。 醇酸漆 环氧地坪漆 耐高温漆 氟碳漆 地坪漆