

铁制切换风筒 属于铁质分风器 配连通口双向受力双扇防护密闭门

产品名称	铁制切换风筒 属于铁质分风器 配连通口双向受力双扇防护密闭门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	材质:铁质 别名:分风器 厚度:3
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

铁制切换风筒 属于铁质分风器 配连通口双向受力双扇防护密闭门矿用分风器，铁质分流器适用于矿用隧道用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构 矿用分风器产品特点：1、矿用分风器上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风口机对接，当主、备通风机供风机变更后，分风器上自动完成气流通道的转换

2、分风器耐风压强、可承受压力1180Pa以上，解决了本装置耐压不高、经常撕裂的现象铁制切换风筒属于铁质分风器 配连通口双向受力双扇防护密闭门掘进工作面一般采用局部通风机供风来稀释巷道涌出的瓦斯，在高瓦斯区，一旦局部通风机发生停风，在很短的时间内瓦斯就会积聚，造成瓦斯超限，严重威胁着矿井生产的安全，尽管目前井下局部通风机实现了三专的供电，无计划停风仍不可避免，部通风机双电源自动切换装置是一种先进、可靠、能够基本消除无计划停风的装置，它采用先进的微电脑技术，利用工作面的设备电源作为风机的辅助电源，在风机专用电源发生故障时，能够立即自动切换并启用设备电源，使局部通风机能够不间断地向工作面供风当主机运转时，副风机风筒内部产生负压在两风筒接口处靠风机风筒负压使接口涨紧，达到密封，当副风机运转时，主通风机停止运转，同样也使风机风筒内产生负压，使接口涨紧，到达密封的效果，保证煤矿通风安全和生产的顺利进行