

# 漆膜耐盐雾测定标准，附着力测试国标

产品名称	漆膜耐盐雾测定标准，附着力测试国标
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

漆膜耐盐雾测定标准，附着力测试国标

### 氙灯型老化机的结构

氙弧灯是特大功率的发光光源，从1000瓦特到5000瓦特。大量的红外线发射将导致试样温度很快上升。灯管本身温度也很高。所以从灯管冷却的方式，氙灯型老化机可分为水冷式和风冷式，为充分利用灯管的辐射资源，一般会将试样放在灯管的周围围一圈。并做成可旋转的结构。称为旋转鼓式。而将样品放在平面上，灯管布置在试验箱体上部的结构称之为平面排列式，水冷式氙灯型老化机可以让灯管工作在很高的功率下，有较高的效率，但水冷却系统需水、电、光路隔离，结构复杂，对冷却用去离子水的要求也很高，导致水冷式氙灯老化机售价很高。风冷式氙灯型老化机相反，结构简单了，但光效率较低，售价也相对低一些。目前新的对老化机的结构已无要求。

### 2.氙灯辐照光谱的过滤

由于氙灯光谱有大量的脉冲波峰，所以要经过过滤后才可获得接近日光的无谱。氙灯型老化机常见的滤光片组合及适用范围见表2：