

天津红丹酚醛防锈漆、天津康仕达牌优质船用环氧面漆优质数量

产品名称	天津红丹酚醛防锈漆、天津康仕达牌优质船用环氧面漆优质数量
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦4-2211
联系电话	86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司（022-86896198天津红丹酚醛防锈漆、天津康仕达牌优质船用环氧面漆优质数量）主要经营产品有：水性涂料制造、安全无害内外墙乳胶漆、封闭底漆、凹凸漆、外墙乳胶漆、真石漆、岩片漆、弹性腻子、内外沿弹性涂料、拉毛涂料、浮雕涂料、罩光涂料、荷叶漆、丝光乳胶漆、防霉涂料水性家具漆、水性防腐漆、水性防火漆、水性保温涂料、水性工程漆、水性无机富锌底漆、水性氟碳漆、水性地坪漆、水性耐高温200 ° c-1000 ° c、水性无机硅耐高温漆200 ° c-1000 ° c、水性环氧漆、水性散热器内壁防腐漆、工程施工。

天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司联系方式:座机：022-86896898 022-86895980 手机18622107957 18622107959 天津红丹酚醛防锈漆、天津康仕达牌优质船用环氧面漆优质数量 胶合强度：待定注：干燥时间、耐热性、击穿强度、体积电阻系数检验时，按gb1736-79《绝缘漆漆膜制备法》在铜片上制备漆膜，漆膜的厚度为50±5μm。

击穿强度、体积电阻系数检验时，漆膜应在200±2 干燥12h后进行。 醇酸漆 环氧地坪漆 耐高温漆 氟碳漆 地坪漆