

# 宁波江北移动负载车租赁-UPS应急电源出租使用寿命长

产品名称	宁波江北移动负载车租赁-UPS应急电源出租使用寿命长
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

宁波江北移动负载车租赁-UPS应急电源出租使用寿命长 发电机出租公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,

主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。

风机采用轴流通风机,具有风量转速高、散热性好、噪音小等特点。主要构件:1、阻性负载:阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合全电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐蚀组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,

温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。具有耐酸减,耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果,可全天候使用

。阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上,整个阻性负载密封处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。2、感性负载:感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,

减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理;引出端子采用镀锡铜管端子。此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。我们的优势:1、可为客户提供负载测试整体解决方案2、可根据客户需求提供各种规格的电抗器/电感负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可\*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。