

# 10 × 0.75kvvrc柔性电缆厂家

产品名称	10 × 0.75kvvrc柔性电缆厂家
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.40/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:kvvrc 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### 10 × 0.75kvvrc柔性电缆厂家

带钢丝绳行车电缆-行车用电缆产品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压450/750V及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

- 1、产品名称：自承式控制电缆KVVRC行车控制电缆
- 2、型号：KVVRC、KVVPRC、KVVP2RC、KVVRPRC
- 3、产品说明：

型号名称10 × 0.75kvvrc柔性电缆厂家

KVVRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套行车控制电缆

KVVPRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽行车电缆

KVVP2RC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织屏蔽行车电缆

KVVRPRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

KVVRP2RC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

KVVRRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

4、产品执行标准：GB9330-8810 × 0.75kvvr柔性电缆厂家

5、用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。

6、使用特性：电缆导体的\*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线，节约工程成本。