

辽宁鞍山郑州一体式马弗炉

产品名称	辽宁鞍山郑州一体式马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

辽宁鞍山郑州一体式马弗炉 标准参数：加热方式 左右两面加热 控制精度 ± 1 均匀度 1200 空炉保温半小时后恒温区 ± 5 升温速度 0-30 /分钟（可自由设置）表面温度 75 保温材料 多层复合型保温结构，内层1800型多晶氧化铝陶瓷纤维，外层轻型保温纤维板 加热原件 定制型新工艺硅钼棒，纯度高，抗氧化性强 热电偶 B型双铂铑热电偶 温控仪 AI智能分段仪表，PID智能控制，升温降温保温时间可自由设定 控制器 晶闸管可控硅移相触发，调压控制，确保温度精度不超温 安全装置 过流、过压、保护系统，断丝断偶保护机制 炉壳 冷轧板+静电喷塑双层防腐工艺，双层炉壳自动风冷 炉门 平开门，防磨损 辽宁鞍山郑州一体式马弗炉

实验室用高温箱式电阻炉，具有的性能设计，，安全性，可靠性，实用性均达效果， 1. 温度1000 ,1200 , 1300 ,1600 2. 采用真空成型工艺技术，电炉丝镶嵌在陶瓷纤维炉膛的内表面，一次成型的炉膛内胆，防止发热元件受到挥发物的污染， 3. 电炉丝设置在炉膛内的四个侧面，的炉丝表面处理防腐技术， 4. 具有可控硅控制，PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，可编程30个时段,可满足连续恒温和控制要求，具有开门自动断电保护设计，具有温报警功能，具有内置参数控制功能， 5. 升温速度为10-30 /min，升温速度快，空炉能耗小，节能50%以上， 6. 控温精度高，显示精度 ± 1 ;冲温值小于3 ，温度均匀性 ± 6 ，(普通国标箱式电炉为 ± 15 ,B级为 ± 10 ,C级为 ± 6 ，技术监督局检测西格马SGM2825型温度均匀性为 ± 2.9) 7. 多种安全防护设计，符合CE安全认证，具有开门断电功能，安全性能好，使用寿命长