

国标准：GB/T 15092.4 《器具开关 第2部分：独立安装开关的特殊要求》测试要求

产品名称	国标准：GB/T 15092.4 《器具开关 第2部分：独立安装开关的特殊要求》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

转化后的国家标准编号	国家标准名称	前国
GB/T 15092.4-2006	器具开关 第2部分：独立安装开关的特殊要求	GB 1

本标准规定了独立安装开关的特殊要求，适用于由手、脚或其他人体动作所驱动的，用以开动或控制家用或类似用途电气器具和其他设备的独立安装开关，其额定电压不大于480V，额定电流不大于63A。本标准需与GB 10592.1配合使用。

Test Requirement 测试要求：

标志与文件防触电保护接地装置端子与端头结构机构防固体异物、防尘、防水和防潮绝缘电阻和介电强度发热耐久性机械强度螺钉、载流件和联接件电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂层耐热性与阻燃性防锈电子开关的不正常工作和故障条件元器件电磁兼容性（EMC）要求

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
器具开关第二部分：独立安 装开关的特殊要求 GB/T 15092.4-2006	标志与文件	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求

防触电保护	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
接地装置	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
端子与端头	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
结构	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
机构	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
防固体异物、防尘、防水和防潮	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
绝缘电阻和介电强度	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
发热	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
耐久性	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
机械强度	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
螺钉、载流件和联接件	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
耐热性与阻燃性	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
防锈	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
电子开关的不正常工作 and 故障条件	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
元器件	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求
电磁兼容性（EMC）要求	器具开关第二部分：独立安装开关的特殊要求

Sample Size 样品数量 / 送样规格：24pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: