

国家标准：GB/T 12339 《防护用内包装材料》测试

产品名称	国家标准：GB/T 12339《防护用内包装材料》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 12339-1990	防护用内包装材料	Inner packaging materials in preservation	废止	1990-
GB/T 12339-2008	防护用内包装材料	Inner packaging materials in preservation	现行	2009- 12339

本标准规定了防护包装用内包装材料的分类、技术要求和试验方法等内容。本标准适用于防潮、防锈、防霉等防护用内包装材料。

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=280B48C7EC68D3480D2A67ADA16507A7>

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
防护用内包装材料 GB/T 12339-2008	腐蚀性	包装材料试验方法 接触腐蚀 GB/T 16266-2008

水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462
水抽出物PH值	纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 462
耐油性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.5
透湿度	薄页材料 透湿度的测定 重量（透湿杯）法 GB/T 12339-2008 5.10
透湿度	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法（杯式法） GB/T 1040.3-2006
抗张强度、裂断长	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018
抗张强度、裂断长	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2006
抗张强度、裂断长	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的拉伸性能 GB/T 1040.3-2006
耐破度	纸 耐破度的测定 GB/T 454-2020
撕裂度	纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002
撕裂度	塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分：埃莱门多夫（Elmendor）法 GB/T 1633-2006
热老化性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.11
低温柔软性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.12
热封合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T 2358-2008
热封合处耐油性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.14
热封合处透水性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.15
耐粘连性	防护用内包装材料 GB/T 12339-2008 5.16

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: