

## Cr25Ni20镍合金 镍铬合金丝 合金电炉丝

产品名称	Cr25Ni20镍合金 镍铬合金丝 合金电炉丝
公司名称	东莞市嘉旺金属材料有限公司
价格	210.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新安增东路
联系电话	0769-85338690 13711916036

### 产品详情

铁镍合金其主导产品有：铁镍钴玻封合金4j29、铁镍玻封合金4j42,4j50、铁镍低膨胀合金4j36、瓷封合金4j33、铁铬玻封合金4j28、以及精密合金的的五大系列产品。各系列产品严格按执行标准及用户要求生产，经过严格的检测合格后出厂，产品广泛用于用航天、航空、冶金、机械、电子、化工、能源、高能等行业，4j36,4j40,4j32,4j38属低膨胀合金 产品标准:yb/t5241-93 膨胀系数 20-100 1.5 应用领域:广泛用于电子仪器仪表行业.其中4j38用做易切削合金.4j40用作高温低膨胀合金. 4j28铁铬玻封合金 产品标准:yb/t5240-1993 用途:电器元件上与软玻璃封接. 4j33,4j34瓷封合金 生产标准:yb/t5234-1993 丝材抗拉强度:软态小于585mpa,硬态大于860mpa 带材抗拉强度:软态小于570mpa,硬态大于70mpa 4j41铁镍铜玻封合金 生产标准:yb/t5237-1993 丝材抗拉强度:软态小于570mpa,伸长率小于20%.冷硬态:抗拉强度小于785mpa;剩余磁感应强度0.31. 用途:制作各种电真空器件的玻封. 4j46低钴定膨胀瓷封合金 生产标准:yb/t5232-1993 合金的抗拉强度:527.5-466.5mpa伸长率:34.3-34.8%,剩余磁感应强度:0.31 用途:在电真空工业中用来和95%氧化铝瓷进行气密封接. 2.瓷封合金 牌号:4j33, 执行标准:yb/t 5234-93 用途:用于制作与陶瓷封接的铁镍钴合金带材,棒材,丝材,板材。电真空器件与95% al2o3陶瓷的匹配封接。在20 ~600 温度范围内具有与95%al2o3陶瓷相近的线膨胀系数.铁镍钴玻封合金 牌号:4j29, 执行标准:yb/t 5231-93 用途:用于制作与硬玻璃匹配封接的铁镍钴合金带材,棒材,板材。适用于发射管、振荡管、引燃管、晶体管以及管封插头、继电器外壳等电真空器件。在20 ° c-450 ° c温度范围内具有一定的线膨胀系数，能与硬玻璃进行匹配牢固封接。 1j50属铁镍软磁合金,我公司在中该合金的生产,制作上工艺独特，产品质量上乘。本公司能提供各种丝材,冷拉棒,热轧件。 主要特征：具有较高的饱和磁感应强度和磁导率。 应用领域：广泛用于电子仪器仪表行业，以及在中等磁场中工作的各种变压器，继电器，电磁离合器铁芯等。