

# 3M4905VHB泡棉双面胶带

产品名称	3M4905VHB泡棉双面胶带
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

## 产品详情

产品介绍 3m 4905vhb泡棉胶带是3m双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于vhb胶系（压敏胶系），具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。产品属性项目 测试方法 测试值 单位  
静态剪切强度 22 时 1500克 66 时 500克 93 时 500克 密度 0.8克/立方厘米 不锈钢剥离强度 astm d3330  
26 n/10mm 抗溶剂性好 抗紫外线 youxiu 耐温性 长期 93 短期 150 使用方法 金属，塑料，玻璃，陶瓷  
等多种材料的结构黏结。如金属的加强筋，电子产品塑料部件的固定，夹层玻璃等。主要特点3m4905为  
高密度的丙烯酸泡棉基材，丙烯酸背胶，具有优异的黏结强度，良好的密封性能，可代替铆，焊等传统  
机械连接方式起结构固定作用，抗紫外线，抗溶剂。 注意事项 要达到zuijia的粘接效果，粘接表面必须是  
洁净、干燥的，胶带应用的zuijia温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此  
时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人  
满意的。 其他说明 在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。