

优质型DZ47-63A小型断路器（量大从优）

产品名称	优质型DZ47-63A小型断路器（量大从优）
公司名称	温州中豪电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清柳市工业区
联系电话	0577-27879101 13857737170

产品详情

厂家直销优质型dz47-63a小型断路器（量大从优）上海安奈佳电器有限公司 dz47-63a小型断路器：dz30(dpn / dpnk)系列小型断路器适用于交流50hz或60hz，额定电压250v及以下的住宅单相线路中，对电气线路的过载和短路进行保护。该产品分断能力高、体积小、宽度仅为18mm。零、火线同时切断，杜绝了火线、零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险，是目前民用住宅领域中最理想的配电保护开关。本产品符合iec60898和gb10963标准。dz47le系列剩余电流动作断路器适用于交流50hz或60hz，额定电压单极两线、两极230v，三极、三极四线、四极400v，额定电流至60a的线路中，当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时，剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源，保护人身及用电设备的安全。剩余电流动作断路器具有过载和短路保护功能，可用来保护线路或电动机的过载和短路，亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。产品符合gb16917.1和iec61009-1标准。周围空气温度-5 ~ 40，24h内平均不超过35。海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m。大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度40 时不超过50%，在较低的温度下允许有较大的相对湿度；例如25 时达90%。安装类别： 、 级。污染等级：2级。安装型式：采用th35-7.5型钢安装轨安装。安装条件：安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍；剩余电流动作断路器一般应垂直安装，手柄向上为接通电源位置；安装处应无显著冲击和振动。接线方法：用螺钉压紧接线。主要规格：额定电流(in)：壳架等级电流32a为：6、10、16、20、25、32a；壳架等级电流63a为：6、10、16、20、25、32、40、50、60a；额定剩余动作电流i_n：0.03、0.05、0.1、0.3a；按极数和电流回路分为：a.单极两线剩余电流动作断路器；b.两极剩余电流动作断路器；c.三极剩余电流动作断路器；d.三极四线剩余电流动作断路器；e.四极剩余电流动作断路器；按瞬时脱扣器特性分：c型(5~10)in，d型(10~16)in。主要技术参数：额定电压un(v)：单极两线、两极230v；三极、三极四线、四极为400v；额定短路能力icn(a)：6000(c6~c40)；4500(c50、c60、d6~d60)；额定剩余接通和分断能力i_m(a)：2000；额定剩余不动作电流i_{no}：0.5i_n；订货时要标明下列各点：产品型号和名称，如：壳架等级额定电流为63a，产品型号名称为dz47le-63剩余电流动作断路器；