

耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀

产品名称	耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	性能:耐磨 型号:PZ73TC-10C 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀结构特点：

- 1.本阀门采用新型陶瓷结构材料或超硬表面合金材料制作的阀门密封副，具有优良的耐磨损，耐腐蚀，耐冲刷，耐高温，防磁及密封性，大大延长了阀门的使用寿命。
- 2.特别适用于电力，化工，冶金，金矿，造纸等工业控制系统和干灰系统中的有高硬度的颗粒或软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可拟的优势，也是*适用此类介质的阀门。
- 3.根据不同工况设计吹扫口，自动消除置留阀腔积灰，防止灰渣深沉造成不到位现象。
- 4.该阀门结构紧凑，体积小，启闭扭矩小，密封可靠，安装维修方便。
- 5.可采用手动，气动，电动，液动，伞齿轮，链轮等多种传动方式。

耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛用于洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域。驱动装置可选用电动、齿轮箱、气动、液动等任意选配。

耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀性能特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸；

2、适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆(矿渣)、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统；

3、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短；

4、可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命；

耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	阀杆	2Cr13
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	304+结构陶瓷	9	螺母	青铜
4	填料	柔性石墨	10	轴承	
5	填料压盖	WCB	11	手轮	Qt4
6	锁轴	2Cr13	12	圆螺母	25

耐磨陶瓷灰渣阀、干灰阀、单闸板阀主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H
0.6	50	43	90	110	325	4-M12	1.0	50	50	100	125	325
	65	46	110	130	340	4-M12		65	50	120	145	340
	80	46	125	150	355	4-M16		80	50	135	160	355
	100	52	145	170	405	8-M16		100	50	155	180	405
	125	56	175	200	440	8-M16		125	50	185	210	440
	150	56	200	225	520	8-M16		150	60	210	240	520
	200	60	255	280	580	8-M16		200	60	265	295	580
	250	68	310	335	670	12-M16		250	70	320	350	670
	300	78	362	395	820	12-M20		300	80	368	400	820
	350	78	412	445	925	12-M20		350	90	428	460	925
400	102	462	495	1030	16-M20	400	100	482	515	1030		
450	114	518	550	1180	16-M20	450	120	532	565	1180		