

内衬陶瓷手动刀闸阀

产品名称	内衬陶瓷手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

内衬陶瓷手动刀闸阀、陶瓷刀闸阀、PZ73TC耐磨手动陶瓷刀闸阀概述

内衬陶瓷手动刀闸阀、陶瓷刀闸阀密封面本体是用陶瓷材料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。

内衬陶瓷手动刀闸阀、陶瓷刀闸阀性能特点

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。
- 6.驱动方式：手动

????????????????????

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

内衬陶瓷手动刀闸阀、陶瓷刀闸阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	n-M	D0
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230

150	56	285	240	210	475	8-M20	280
200	60	340	295	265	540	12-M20	360
250	68	405	355	320	630	12-M24	360
300	78	460	410	375	780	12-M24	400
350	90	520	470	435	885	16-M24	400
400	90	580	525	485	990	16-M27	400
450	90	640	585	545	1100	20-M27	530