

找密封耐高温胶水 请用乐泰596胶水 世界品牌 值得信赖

产品名称	找密封耐高温胶水 请用乐泰596胶水 世界品牌 值得信赖
公司名称	乐泰胶水东莞直销部
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市长安第二工业区
联系电话	0769-89362727 18025252555

产品详情

找密封耐高温胶水 请用乐泰596胶水 世界品牌 值得信赖 loctite 596 具有下列性能：
?rtv,脱醋酸固化
?最大填充间隙：6mm ?规格：300ml/支 十支一盒 ?耐高温：315 ?颜色：红色 ?挤出率 (g/min)： 250
?相对密度：1.05 典型固化特性 loctite 596当与空气中的湿气接触后就会固化。该产品2小时后足以干燥到表面脱粘，24小时后完全固化。固化时间随温度、湿度和填充间隙的不同而变化。典型环境抵抗性能硅橡胶其特有的化学结构和固有的材料性能，使其具有优良的耐环境性能。 注意事项

本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

使用指南 1. 要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂. 2.

达到完全性能需要至少72小时. 3.

本产品接触到空气后，湿气固化立刻会开始，因此物件应在胶水挤出后几分钟内进行粘合. 4.

多余的胶水可以用无极性溶剂拭去. 贮存条件

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。理想贮存条件：8 ° c to 21 ° c。如将该产品贮存在低于8 ° c 或高于28 ° c条件下，可能会影响产品性能.被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。 尊敬的客户：您好！我们是东莞市利泰胶业有限公司。我司主要经营产品：厌氧胶、密封胶、瞬干胶、uv胶、解胶剂、表面处理剂系列；汉高乐泰胶水、经销批发502胶水、pp胶、pvc胶、ab胶。联系人：张先生。qq:305502414。

订购电话:0769-89362727。 传真采购：0769-33253338。 手机热线:1.3.4.3.3.6.6.6.7.0。

1.8.0.2.5.2.5.2.5.5.5。 欢迎广大新老客户来电咨询

网址：网址：www.henkelloctite.net----www.usalocite.com--www.loctite573.com--www.ytloctite.com