

阻燃dingqing绝缘和护套电力软电缆

产品名称	阻燃dingqing绝缘和护套电力软电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

一：产品特点及用途

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/HL009-2004.

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

高工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆zui小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

表1

型号	产品名称
YVFR	dingqing绝缘和护套电力软电缆
YVFRP	dingqing绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆

ZR-YVFR	阻燃dingqing绝缘和护套电力软电缆
ZR-YVFRP	阻燃dingqing绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆

YVFPR	dingqing绝缘和护套屏蔽软电缆
YVFRP2	dingqing绝缘和护套铜箔屏蔽电力软电缆

五：主要技术指标

1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录A表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。