

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C

产品名称	手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-16C手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C，对夹式陶瓷刀闸阀技术参数：

型号 PZ73TC-10C PZ73TC-16C

介质公称压力 1.0MPa 1.6MPa

介质工作温度 - 20 ~ 350

材料 阀体：铸钢、不锈钢；阀杆：不锈钢；闸板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C产品介绍:

耐磨陶瓷刀闸阀是我司结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C性能特点:

(1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

(2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

(3) 耐磨性好，使用寿命长。

(4) 采用手动、气动和电动等传动方式

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	400	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	400	

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	陶瓷
不锈钢、碳钢、陶瓷	碳钢、陶瓷	不锈钢	陶瓷

手动陶瓷刀闸阀、耐磨闸板阀PZ73TC-10C注意事项：1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。