

XPS挤塑保温板 XPS

产品名称	XPS挤塑保温板 XPS
公司名称	北京朝隆达建筑材料有限公司
价格	320.00/立方米
规格参数	材质:XPS 产地:北京 产品类别:聚苯乙烯保温板
公司地址	北京市朝阳区黑庄户乡小鲁店村村西南侧6号
联系电话	13910559676

产品详情

材质	XPS	产地	北京
产品类别	聚苯乙烯保温板	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	B2
低温弯折	0	断裂伸长率	不等
规格	不等	抗弯强度	0
抗压强度	300	品牌	朝隆达
使用温度	600	芯材	聚苯乙烯
形态	气泡状	形状	片状
应用范围	XPS外墙保温系统		

挤塑式聚苯乙烯保温板(xps)是以聚苯乙烯为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤压成型而制造的硬质泡沫塑料板.具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让xps保温板具有极低的吸水性(几乎不吸水)、低导热性、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。另外,xps保温板还具有防潮,防腐,质地轻,使用方便等特点。使其广泛应用于建筑物屋面屋顶保温、钢结构屋面保温、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等工程的施工。