

# PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀

产品名称	PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀，耐磨浆液阀产品概述：

具有超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

产品配有多回转式电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、化工、煤炭、制药、制糖、污水处理、造纸、采矿等领域，满足了现代工农业对自动化的要求，适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀电动装置参数：

电源：单相AC220V、50HZ，三相AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

防爆型(EX)：防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。

环境温度：-20 ~65

可选：配电气控制器

PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛用于洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域。驱动装置可选用电动、齿轮箱、气动、液动等任意选配。

PZ973TC-10C DN150电动陶瓷浆液阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	n-M	D0
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200		60	340	295	265	540	12-M20	360
250		68	405	355	320	630	12-M24	360
300		78	460	410	375	780	12-M24	400
350		90	520	470	435	885	16-M24	400
400		90	580	525	485	990	16-M27	400
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530
500		114	715	650	608	1200	20-M30	530