

# 电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀

产品名称	电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10P电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“9”表示电动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”表示堆焊合金；电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀具体型号有:PZ973H-6, PZ973H-10, PZ973H-16; (阀体：铸铁) PZ973H-6C, PZ973H-10C, PZ973H-16C;

(阀体：铸钢) PZ973H-6P, PZ973H-10P, PZ973H-16P;

(阀体：不锈钢304/304L) PZ973H-6R, PZ973H-10R, PZ973H-16R; (阀体：不锈钢316/316L) 电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀主要用途：该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀电动装置参数：电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。可选：配电气控制器电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀电动特点：启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

电动高温耐磨刀闸阀、电动不锈钢刀闸阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀 (刀闸)					
DN	L	D	D1	D2	
50	43	160	125	100	
65	46	180	145	120	

80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	365
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482
450	114	615	565	532