

# 电动调节阀-电动不锈钢调节阀 单座

产品名称	电动调节阀-电动不锈钢调节阀 单座
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

电动调节阀由电子式电动执行机构和单座调节机构，双座调节阀，三通调节阀组成，因此主要有三种产品，分别是进口电动单座调节阀，进口电动双座调节阀，进口电动三通调节阀；

电动执行机构内配有伺服系统，无需另配伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转，连线简单，调节机构阀芯采用顶导向，适用于对泄漏量要求严格；

单座调节阀适用于阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。双座调节阀适用于压差高，流量大的场合；三通调节阀适用于三通换向，分流或者合流的场合；

常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

## 二、阀体参数

公称通径：DN20-DN450公称压力：1.0Mpa-10Mpa适用温度：-60 ~560 连接方式：法兰连接 适用介质：水、蒸汽、油品等阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢阀芯结构：单座柱塞型阀芯，双座，三通二、执行机构：手动装置：带手柄保护等级：IP55隔爆等级：Exd BT4控制动作：比例控制或ON-OFF控制电源信号：AC220V，50Hz输出信号：4-20mADC（负载电阻500 以下）输入信号：4-20mADC或1-5VDC须选择输入信号'断'时调节阀的位置（保位、全开、全关）三、性能参数：回差： 1%死区： 1%基本误差：±1%可

调范围：50：1流量特性：线性、等百分比