

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:Z73TC-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀，Z73TC-16C陶瓷耐磨刀型闸阀适用工况

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。本阀关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长。

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	100	

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	
不锈钢、碳钢、陶瓷	陶瓷、不锈钢	不锈钢	陶瓷、

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀注意事项：

1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ73TC-10C DN125手动陶瓷刀闸阀主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H
0.6	50	43	90	110	325	4-M12	1.0	50	50	100	125	325
	65	46	110	130	340	4-M12		65	50	120	145	340
	80	46	125	150	355	4-M16		80	50	135	160	355
	100	52	145	170	405	8-M16		100	50	155	180	405
	125	56	175	200	440	8-M16		125	50	185	210	440
	150	56	200	225	520	8-M16		150	60	210	240	520
	200	60	255	280	580	8-M16		200	60	265	295	580
	250	68	310	335	670	12-M16		250	70	320	350	670
	300	78	362	395	820	12-M20		300	80	368	400	820
	350	78	412	445	925	12-M20		350	90	428	460	925
400	102	462	495	1030	16-M20	400	100	482	515	1030		