

台湾怡景百格刀

产品名称	台湾怡景百格刀
公司名称	国冶精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳松岗镇塘下涌工业大道135号
联系电话	0755-27358861 13691884791

产品详情

附着力测试仪-百格刀

根据iso2409标准设计制造的。适用于gb/t9286-98、bs 3900 e6/ astm d3359 d3002。

特点：用于均匀划出一定规格尺寸的方格，通过评定方格内涂膜的完整程度来评定涂膜对基材附着程度，以‘级’表示。它主要用于有机涂料划格法附着力的测定，不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场。

- 一、产品使用说明：1、用工具在涂层上切出十字格子图形，切口直至底材；
- 2、用毛刷沿对角方向各刷五次，使用胶带贴在切口上并拉开；
- 3、使用一个带照明的放大镜检查格子区域；
- 4、根据划格结果评价标准分级（iso等级0 - 5/astm等级5b-0b）

符合标准：astm d3002 d3359din en iso 2409

按不同试验条件供选择不同切割刀（1mm，2mm,3mm），标准规定两刀齿之间的间距：

刀齿间距1mm漆膜厚度为：60 μ m 刀齿间距2mm漆膜厚度为：60-120 μ m

刀齿间距3mm漆膜厚度超过120 μ m，

二、技术参数：型号 名称

标准 刀齿数 切刀面数 刀齿间距 含六角扳手

t-5123划格试验器1mm/astm 11 1 1mm(0.04英寸)

是 t-5125划格试验器1mm/din/iso 6 1

1mm(0.04英寸) 是 t-5126划格试验器2mm/din/iso 6 1

2mm(0.08英寸) 是

t-5128划格试验器3mm/din/iso 6 1

3mm(0.12英寸) 是

三、基本配置如下：划格试验器及刀头 更换刀头用的六角扳手 小型放大镜 美国3m测试胶带3m600

清洁用的刷子 铝合金携带包装箱

另购测试胶带：美国3m610；美国3m600；美国la-26(美国astm标准测试胶带)，英国t9999358(美国iso标准测试胶带)