

进口气动调节阀-德国品牌

产品名称	进口气动调节阀-德国品牌
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:气动
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

进口气动调节阀采用导向结构，阀体结构紧凑，流体通道呈S流线型，压降损失小流通量大，可调范围广，流量特性精度高。阀芯导向部分的导向面积大，具有抗振性能强的特点，调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构，具有结构小输出力大，更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温、低温及阀前后压差不大的场合下使用。

常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

二、阀体参数：

公称通径：DN20-DN450

公称压力：1.0Mpa-10Mpa

适用温度：-60 ~560

连接方式：法兰连接

适用介质：水、蒸汽、油品等

阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢

阀芯特性：单座柱塞型阀芯

结构形式：标准型；低温型；散热型；波纹管密封型

法兰端面距：GB12221-89

法兰标准：GB/T9113-2010；JB/T79.1-94；JB/T79.2-94；HG/T20592-2009；ANSI；JIS；DIN

三、气动执行机构参数：

型式：多弹簧式薄膜执行机构

阀作用：正作用，反作用

膜片材料：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

供气压力：0.14KPa-0.4KPa

信号接口：内螺纹M16×1.5

弹簧量程：20KPa-100KPa；40KPa-200KPa；80KPa-240KPa

配套附件(根据要求配置)：定位器，空气过滤减压阀，手轮机构，限位开关，电磁阀，阀位传送器，继电器，保位阀，其他

三、性能参数：

可调范围：50：1

回差：小于全行程的1%（带定位器）；小于全行程的3%-5%（不带定位器）

基本误差：小于全行程的±1%（带定位器）；小于全行程的±5%（不带定位器）

阀座泄漏率（对于额定Kv值%）：金属密封小于0.01%（ANSI B16.104-1976 级）或小于0.001%（为选择项）；软密封小于0.00001%以下（ANSI B16.104-1976 级）