压力传感器芯体

产品名称	压力传感器芯体
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	280.00/支
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

压力传感器芯体 ptg300压力传感器芯体采用先进的贴片技术将电阻应变计粘贴在弹性膜片上，使得电阻应变计与弹性体“ 融 ”为一体,组成全金属型敏感元件, 可长期在-20～85°C工作温度下稳定工作。是专门为客户oem加工设计的，大批量生产，低成本，耐冲击，抗疲劳。

应用于主要为客户做oem加工成压力传感器/变送器，同时用于民用设备上，如：太阳能热水器、水表、空调等。

主要技术参数： 被测介质： 气体,液体及蒸气 压力类型： 表压 量程： 0.6～120 mpa间任意可选
综合精度： ±0.25%fs、±0.5%fs 供电： 5～15v dc 输出 ：1.2～2.0 mv/v 输出阻抗： 1650～2000ω
绝缘电阻： ≥1000 mω/100vdc 工作温度： －20～＋85°C 过载能力： 150%fs 电气连接：
四芯排线或带绝缘漆包线 压力连接： 激光或氩弧焊接、压紧螺母 接液材料
膜片：17-4ph过程连接件1cr18ni9ti 相对湿度： 0～95% rh 密封等级 ：ip65