

双杆主席单元 指向性可变麦克风 专业会议话筒 方杆短管

DNC-2100/CCS-2600

产品名称	双杆主席单元 指向性可变麦克风 专业会议话筒 方杆短管 DNC-2100/CCS-2600
公司名称	广东中省广智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GD-IAI 型号:DNC-2100/CCS-2600 产地:广东
公司地址	广州市天河区天河北路892号9楼
联系电话	18922156142

产品详情

型号

DNC-2100

产品描述

符合IEC60914；符合人体工程学的结构设计，外观上简约又不失创造力；

话筒双咪杆设计，能有效地增加话筒的拾音距离和拾音范围

采用双驻极体电容式咪芯，咪芯具有抗手机GAN扰能力，稳定可靠；

话筒采用可变指向性技术，支持全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型、8字型指向性5种模式，可根据不同环境、位置、发言方式来调整话筒的指向从而达到最佳拾音效果；

采用全数字会议技术及网络架构开发，CPU处理器具有高速处理能力，j佳音质；

采用“环形手拉手”连接和“热拔插”技术；

代表单元可设置权限，开通权限后单元不受开启数量限制；

话筒自带独立增益调节；

四种发言模式：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式；

双色LED指示灯，发言为红色；

具备签到功能；

配置中控系统或摄像跟踪主机可实现摄像机自动跟踪功能；

会议单元可设置WEI-ID号；

1个立体声耳机接口；

单元自带2米6类网线

产品参数

电源: DC24V 主机供电连接方式: 网线功率消耗: 3W指向特性:

全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型传声器类型:

心型电容式失真:<1%频率响应: 40Hz-20KHz灵敏度: -32dBV尺寸: 座 : 138*99*20

杆 : 210*40*30mm重量: 1110G