

智能温度信号调理器 重庆同创

产品名称	智能温度信号调理器 重庆同创
公司名称	重庆同创仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:重庆同创 产品型号:CWB 测量精度:0.2%
公司地址	重庆市北碚区火车站石堰沟
联系电话	023-68262345 18680807022

产品详情

品牌	重庆同创	产品型号	CWB
测量精度	0.2%	工作环境	常温
结构型式	导轨安装	外形尺寸	27*98*110 (mm)

概述

cwb型智能温度信号调理器是以热电阻、热电偶作为测温元件，将被测温度线性地转换成隔离的标准电压、电流信号输出，并可带rs485通讯。其输入电路具有防爆功能。仪表内嵌专用微功耗mcu（单片机），全数字化处理、高稳定、高可靠性。先进的软件抗干扰算法，自动零点校正。用户可通过编程器自由设定各种输入/输出信号及量程等参数，操作使用方便。

主要技术指标

输入信号：热电偶、热电阻

输出信号：4~20ma、1~5v（由拨码开关设置）

0~10ma（由编程器设定）

负载电阻：500

线性度：±0.1%

总精度：优于±0.2%

分辨率：±0.0625%

温度补偿：±0.5

隔离方式：输入 / 输出 / 电源 / 通信相互隔离

防爆标志：本安防爆型(ib) ct6

防爆额定值：220vac / dc

本安电路额定值：最高开路电压 4v

最大短路电流 100ma

绝缘电阻：100m

绝缘强度：1000vac / 1分钟

电源：24vdc ± 10% 或 220vac ± 10%

工作条件：环境温度 -10 ~ +55 、相对湿度 85%

外形尺寸：27 × 98 × 110 (mm)

型号规格

型谱	说明		
cwb-	智能温度调理器		
输出	1		1路输出
	2		2路输出
电源		0	24vdc
		1	220vac
通讯		0	无
		1	rs485

注：1、带通讯时只有1路输出。

2、各种参数可由编程器或随机配送的编程软件通过rs485通讯接口进行设定。