

# 阳泉欧标工字钢IPEA550材质公差

产品名称	阳泉欧标工字钢IPEA550材质公差
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4450.00/吨
规格参数	执行标准:S235JR 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:莱钢、马钢、日照
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

阳泉欧标工字钢IPEA550材质公差 欧标型钢S235JR/S275JR/S355JR: ML35钢的生产按照GB6478-86标准生产，主要用于制造8.8级高强度标准件。首钢提出：ML35冷镦钢屈服强度平均值为380MPa，合格的屈服强度380MPa;ML35冷镦钢抗拉强度的平均值为576MPa，合格的抗拉强度576MPa;ML35冷镦钢断面收缩率的平均值为56%，合格的面缩率56%。首钢和包钢生产ML35冷镦钢采用80吨转炉冶炼。包钢造渣制度是用单渣法，供氧制度定氧压、变枪位，终点控制是拉碳补吹，炉后增碳。欧标工字钢参数表：

欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2 米重6KG  
欧标工字钢 IPE100 100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 欧标工字钢  
IPE120 120x64x4.4x6.3 米重10.4KG 欧标工字钢 IPE140  
140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4  
米重15.8KG 欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG  
欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 欧标工字钢  
IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 欧标工字钢 IPE240  
240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2  
米重36.1KG 欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG  
欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 欧标工字钢  
IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG 欧标工字钢 IPE400  
400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6  
米重77.6KG 欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG  
欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG 欧标工字钢

IPE600 600x220x12x19 米重122KG 欧标钢材：不过，若按日本通产省的《火力发电技术标准》的规定看，设备上安全保障的重要部分，使用安全阀，如锅炉、过热器、再热器等。而在减压阀的下侧需要与锅炉和涡轮机相接的场合，都需要安装泄放阀或安全阀。如此看，安全阀要求比泄放阀更具可靠性。另外，从日本劳动省的高压气体管理规则、运输省及各级船舶协会的规则中，对安全排放量的认定和规定来看，我们把保证了排放量的称之为安全阀，而不保证排放量的阀门称作泄放阀。在国内不论全启式或微启式统称为安全阀。