

# 丽水欧标工字钢IPEA220型号信息

产品名称	丽水欧标工字钢IPEA220型号信息
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4450.00/吨
规格参数	执行标准:S275J0 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:莱钢、马钢、日照
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

丽水欧标工字钢IPEA220型号信息 室外机组无须专用除霜设备，设备简单。c)由于水源热泵的热源温度全年较为稳定，一般为1~25℃，其制冷、制热系数可达3.5~4.4，与传统的空气源热泵相比，要高出4%左右，其运行费用为普通空调的5~6%。d)属可再生能源利用技术水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体，包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器，收集了47%的太阳辐射能量，比人类每年利用能量的5倍还多（地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量），而且是一个巨大的动态能量平衡系统，地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。

欧标工字钢规格表：欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2 米重6KG

欧标工字钢 IPE100 100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 欧标工字钢

IPE120 120x64x4.4x6.3 米重10.4KG 欧标工字钢 IPE140

140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4

米重15.8KG 欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG

欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 欧标工字钢

IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 欧标工字钢 IPE240

240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2

米重36.1KG 欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 欧标工字钢

IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG 欧标工字钢 IPE400

400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6

米重77.6KG 欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG 欧标工字钢

IPE600 600x220x12x19 米重122KG 欧标型材板材管材：为了克服高速工具钢的缺点，

提高使用寿命，重载冲裁模具可选用降碳降钒高速钢6W6Mo5Cr4V（6W6）和以高速钢成分为基础，添加少量的其它元素构成的高强韧性模具钢—基体钢，如65Nb钢、LD钢、12AL钢、CG-2钢等等。o5Cr4V(6W6)钢为高强韧性高速钢，由于降低了碳化物的含量和分布均匀性，使其在保持硬度和耐磨性的同时，抗弯强度、冲击韧性和塑性都有显著提高，虽然耐磨性略低，仍可用低温氮碳共渗提高表面硬度和耐磨性。