

安徽华旦 主变室泄压抗爆墙厂家 支持定制

产品名称	安徽华旦 主变室泄压抗爆墙厂家 支持定制
公司名称	安徽华旦科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:安徽华旦 门体厚度:80、100、150mm 开启方式:平开式、固定式、折叠式
公司地址	安徽省合肥市长丰县合淮路西侧
联系电话	0551-63846902 15555166010

产品详情

- 1、安徽华旦-变电站可拆卸式泄压墙、主变开启式泄压门、主变隔声墙、消音墙通风格栅产品详细介绍
- 2、变电站主变室开启式、可拆卸式泄压墙：产品设计可以拆卸不影响二次使用，应用场所为110kV/220kV变电站主变压器室主要应用场所。设计理念，根据一般变电站的噪声特点，分别采取主变电站室内部吸音，泄压墙防火、隔声、泄压，通风消声百叶窗通风吸声消音，采用屋顶风机消声房，并采用地下自然进风与强排风相结合等措施。抓住各个环节的降噪机会，力争做到减震、隔声和电磁场屏蔽同步治理，在降噪分项工程实施过程中一次性完成，达到节能环保的目的。
- 3、产品是整个墙体的一部分，产品与墙体必须融为一体，风格一致、形状相同、尺寸相同，保证建筑的整体美观。
- 4、产品具有高强度、抗风压、防震、防冲击等性能。（可设计防火、隔热）产品具有高强度、抗风压、防震、防冲击等性能。（可设计防火、隔热）
- 5、产品具有泄爆功能。

当内部发生爆炸，气体压力达到设定值时，泄爆墙（窗）的扇片脱开锁自动打开，向外释放气体，降低内部的气压以确保生产场所工作人员的生命安全，以及减少或避免建筑物被爆炸破坏。

- 6、产品具有重复使用的功能。

当泄爆后，扇片仍保持完好无损，经锁定后可恢复原样。

轻质高强——板自重是传统混凝土预制板重量的1/3~1/4;内置与钢边框相连的钢筋网架或钢筋混凝土为辅肋，与同类产品相比，在相同挠度条件下，提高了单位面积的荷载力。

泄爆——其特殊性结构可用作有建筑物的泄爆屋面，当爆炸发生时，其保温芯层能迅速泄压，可使主体

结构和屋面板的钢骨架不会严重损害，避免爆炸后屋面坍塌对机器及人员的二次伤害。

抗震抗裂——板与主体结构及板与板之间焊接牢固，整体性好，能满足8度地震设防烈度要求;面层为耐碱玻璃纤维网格布增强聚合物水泥胶浆，抗裂防水性能好。

防腐耐久——主要材料为无机材质，钢边框涂有防锈和防腐涂料，抗侵蚀、冻融、抗老化，耐久性好，使用年限50年。

环保节能——在生产过程中没有废水、废气排放，并采用了大量废弃物;在安装过程中减少了保温板现场铺设作业和湿作业量，不会造成环境影响;在使用过程中该材料自身具有优良的保温隔热效果，起到节能效果;在使用后其钢框及芯材可循环利用。

安徽华旦科技有限公司专注于高品质建筑材料的研发与生产，为您推出了重量仅为50kg每平方米的主变室泄压墙。这款主变室泄压墙采用了安徽华旦品牌，为您带来可靠的品质保证。

主变室泄压墙的门体厚度是选择主变室门体时的关键因素之一，我们提供了80mm、100mm和150mm三种门体厚度的选择，以满足不同需求。较大的门体厚度可以提供更好的隔音、保温和防火性能，为您的主变室营造安全舒适的工作环境。

此外，您可以根据需要选择不同的开启方式，包括平开式、固定式、折叠式。平开式门可以实现双向开启，提供更广泛的进出空间；固定式门适用于对门体开启要求较低的场景；折叠式门则可以节省空间，使您的主变室更加灵活高效。

安徽华旦主变室泄压墙的价格为每平方米400元，物美价廉。我们坚持以客户为中心的理念，努力为您提供高性价比的产品。通过合理的材料选择和工艺流程，我们确保了主变室泄压墙的稳定性和耐用性，为您节省了维护和更换的成本。

在设计与制造过程中，安徽华旦科技有限公司注重细节和品质控制。我们采用高强度合金材料和先进的制造技术，确保了主变室泄压墙的稳定性和可靠性。同时，我们还经过严格的质量检测，以确保每一批产品都符合标准要求。

购买安徽华旦主变室泄压墙的客户将获得以下优势：

重量仅为50kg每平方米，便于搬运和安装；

三种门体厚度可供选择，以满足不同需求；

多种开启方式可根据实际使用场景选择；

价格实惠，xingjiabigao；

细节关注和品质保证。

安徽华旦科技有限公司的主变室泄压墙是您理想的选择。请与我们联系以获取更多信息并进行购买。我们的团队将竭诚为您提供专业的服务和支持。