

气动铸钢浆液阀

产品名称	气动铸钢浆液阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1323.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

气动铸钢浆液阀结构形式及特征：阀体结构形式及密封方式，我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“u”型和“t”型复合结构。整体式阀体密封采用“o”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“u”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

型号:软密封型[z671x-10]

气动铸钢浆液阀构特点:

- 1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。
- 2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的u型封圈,可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
- 5、流阻小,安装维修方便。

气动铸钢浆液阀装使用注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

气动铸钢浆液阀【主要参数】

结构说明：

气动行程分类：直行程(旋转型、升降型)

主要作用：调节、切断

执行器工作气压：2-8bar

闸阀连接方式分类:4.法兰、6焊接、7对夹

流道结构分类:楔式闸板、平行式闸板

阀座或密封材质：软密封型等

标准生产口径：dn25至dn800

工作压力:1.6 mpa。

适用流体介质温度:20 ， 60 ， 80

阀体材料:铸铁(ht200、qt450)等

本公司其他产品

：手动铸铁浆液阀 美标铸铁浆液阀 电动铸铁浆液阀 铸铁浆液阀 膜片式电磁阀 直动式电磁阀 双联过滤器等产品。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【气动铸钢浆液阀】产品质量提供（质量三包）售后服务