

铸铁法兰电磁阀

产品名称	铸铁法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DF-40F 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款高品质的铸铁法兰电磁阀——DF-40F。这款电磁阀采用铸铁材质制造，具有出色的耐腐蚀性和强大的承压能力，适用于各种工业场合。

品牌：上海欣一

作为一家拥有多年历史的阀门制造商，上海欣一以其卓越的品质赢得了广泛的市场口碑。

通过严格的质量控制和精湛的工艺，我们致力于为客户提供可靠稳定的产品。

型号：DF-40F

DF-40F型电磁阀是我们公司的一款经典产品，广泛应用于不同行业的液体和气体控制系统。

该型号电磁阀采用先进的技术和精密的设计，确保了其出色的性能和稳定的工作状态。

材质：铸铁

铸铁是一种经济实用的材料，具有优异的韧性和耐腐蚀性能。

通过铁水的浇注和冷却，铸铁制品可具备较高的强度和耐用性，能够应对高温、高压等恶劣环境。

此外，还有一些可能被忽略但至关重要的细节值得我们关注：

阀门的密封性能：DF-40F型电磁阀采用专业密封结构设计，确保阀门在长时间使用中不会出现泄漏问题。

阀体内部的处理：我们对铸铁阀门的阀体内部进行特殊的处理，以增加其耐腐蚀性和使用寿命。

铸铁法兰电磁阀的优势在于其耐用性和稳定性，适用于各种工业控制系统。欢迎您前来选购并咨询更多关于铸铁法兰电磁阀的信息。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

一．详细介绍：适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）介质温度：-5~80 动作方式：先导式压力：常闭式：0.3~8bar 常开式：0.3~8bar 阀体材质：铸铁（精密铸造）膜片式密封，密封材质：丁腈橡胶（NBR）线圈保护系数：铁壳线圈IP54二。法兰尺寸：

型号	法兰 D	法兰 D1	法兰 D2
DF-40F	150	110	4- 18
DF-50F	165	125	4- 18
DF-65F	185	145	4- 18
DF-80F	200	160	8- 18
DF-100F	220	180	8- 18
DF-125F	250	210	8- 18
DF-150F	285	240	8- 22
DF-200F	340	295	12- 22
DF-65jF	185	145	4- 18
DF-80jF	200	160	8- 18

三．订货代码：

四．技术参数：

型号	DF-40F	DF-50F	DF-65F	DF-80F	DF-100F	DF-125F	DF-150F	DF-200F	DF-65JF	DF-80JF
口径 mm	40	50	65	80	100	125	150	200	65	80
Cv 值	21	30	52.5	81.7	128.4	221.7	291.7	513.5	52	82
长L mm	165	195	256	277	350	425	455	560	256	275
高H mm	196	200	280	287	330	437	460	547	248.	268
阀体材料	铸铁								不锈钢	
介质温度	-5 ~ 80									
工作压力 bar (压差)	常闭:0.3~8 常开: 0.3~8									
最大耐压力 bar	16									
额定电压	220V AC/50HZ 27VA; 110V AC/50HZ 28VA; DC24V 12 W; DC12V 14W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可以定制									

DF-F法兰式大口径液、气电磁阀的最新价格，是由V提供，如有需要DF-F法兰式大口径液、气电磁阀的图片和参数，请直接与V联系