

1.6mpa先导式水用电磁阀

产品名称	1.6mpa先导式水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DFD-15 材质:黄铜/不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐1.6mpa先导式水用电磁阀 - 品牌: 上海欣一，型号: DFD-15，材质: 黄铜/不锈钢。本文将从多个角度为您详细描述该款电磁阀的特点，为您提供全方位的购买指南。

1. 品牌：上海欣一

上海欣一作为zhiming阀门品牌，以其优质的产品赢得了广大用户的信赖和赞誉。多年来，公司专注于阀门领域，致力于为客户提供高性能、可靠的产品。

2. 型号：DFD-15

DFD-15型号的先导式水用电磁阀具有jingque控制和可靠性能，在市场上备受推崇。它采用先导式结构，可在较低的压差下工作，保证了灵敏的控制和快速的响应。无论是用于家用水管网络还是工业生产线上，DFD-15型号都能够提供稳定可靠的工作表现。

3. 材质：黄铜/不锈钢

该电磁阀采用优质黄铜和不锈钢材质制作而成，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能。黄铜表面经过精细处理，光滑而又美观，不易积垢；不锈钢材质具有更高的机械强度和抗压性，确保了长期使用的可靠性。

一.详细介绍：适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）介质温度：-5~

80 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm² 常开式：0.3~8

kgf/cm²阀体材质：黄铜（锻造）膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.订货代码：

三.特殊订货： 如您需要工作压力16 kgf/cm²可在订货中提出 如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110 。 需要法兰连接如请在订货中注明:F:镶铜法兰，（铜体铜法兰）F1：镶钢法兰（铜体钢法兰）。

细节及知识：

a. 先导式结构优势：DFD-15型号采用先导式结构设计，通过先导装置可将管路压力分散到驱动腔和工作腔，降低了所需压差，使得电磁阀能在较低压差情况下顺利工作。这一设计特点使得DFD-15型号适用于不同压力环境下的水系统，提供了更为jingque和稳定的流量控制。

b. 多种电压选择：上海欣一阀门有限公司提供多种电压选择，满足不同用户的需求。无论是家用还是工业应用，您都可以根据实际情况选择合适的电压，确保电磁阀的正常工作。

c. 安装便捷：DFD-15型号的先导式水用电磁阀采用螺纹连接方式，便于安装和拆卸。阀体上标有明确的进口和出口箭头，同时提供详细的安装说明，使用户能够迅速上手，轻松完成安装。

综上所述，1.6mpa先导式水用电磁阀 - 品牌: 上海欣一，型号: DFD-15，材质: 黄铜/不锈钢，是您高性能、可靠选择的产品。无论是家庭用水管道还是工业生产线，DFD-15型号都能够提供jingque的控制和快速的响应，帮助您实现高效的管道管理。上海欣一阀门有限公司诚邀您关注并购买该款电磁阀，欢迎咨询我们的guanfangwangzhan以获取更多产品信息和购买渠道。