

铸钢气动插板阀

产品名称	铸钢气动插板阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

【铸钢气动插板阀】是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。【铸钢气动插板阀】是叠梁闸阀一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，盲板阀通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，【铸钢气动插板阀】适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

型号:硬密封型 [dclz673h-16p]

铸钢气动插板阀【主要参数】

结构说明：

气动行程分类：直行程(旋转型、升降型)

主要作用：切断

执行器工作气压：2-8bar

闸阀连接方式分类:4.法兰、6焊接、7对夹

流道结构分类:楔式闸板、平行式闸板

阀座或密封材质：硬密封型等

标准生产口径：dn25至dn800

工作压力:1.6 mpa，2.5 mpa，4.0 mpa，6.4 mpa。

适用流体介质温度:20 , 60 , 80 , 120 , 250 , 300 , 425

阀体材料:碳素钢(wcb)、 不锈钢(304)等

本公司其他产品

: 气动对夹式插板阀 气动插板阀 不锈钢电磁阀 不锈钢气动蝶阀 气动不锈钢球阀 电动不锈钢截止阀 不锈钢呼吸阀等产品。

铸钢气动插板阀特点 :

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92 d级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times dnmm/s$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。
- 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体 and 密封试验。
- 5、清洁度要求按jb/t7748的规定。
- 6、静压寿命试验。
- 7、静压寿命试验次数按规定，其他技术要按jb/z 234的规定

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【铸钢气动插板阀】产品质量提供（质量三包）售后服务