

聚酰亚胺高温胶带

产品名称	聚酰亚胺高温胶带
公司名称	上海展同实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇恒冠路707号
联系电话	021-59581098 15026807080

产品详情

耐高温聚酰亚胺是由聚酰亚胺背材和硅橡胶胶粘剂组成的胶带，可耐高温至260度，遮蔽区域无焊液渗透，移去胶带后，金手指表面无残胶。

可应用于(pcb装配)金手指保护. 经过特殊处理的耐高温聚酰亚胺胶带，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温260度/30分钟，180度可长时间使用。 kapton耐高温胶带具备卓越的电气性能，高绝缘（6.5kv）、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。

本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，pcb板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。主要技术指标：颜色 琥珀色底材 聚酰亚胺厚度 (mm) 0.06 粘着力 (n/25mm) 6.5 张力强度 (kg/25mm)14 伸长率 (%) 65 耐温性 () 250 30分钟无残胶耐电压 (volts) 4,000 【规格和要求】长度 (m) 33(36yds) 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。021-60518912