

# 不锈钢气动截止阀

产品名称	不锈钢气动截止阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

【不锈钢气动截止阀】主要通过单/双作用直行程气缸控制截止阀启闭。【不锈钢气动截止阀】运行时阀杆轴线与阀座密封面垂直，因而它的密封面机械磨损较小。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。【不锈钢气动截止阀】也叫气动截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。

型号:硬密封型 [j641w]

### 不锈钢气动截止阀【该阀主要参数】

- .气动机构行程：直行程(升降式)
- .工作使用气压：2 bar至8bar
- .工作使用气源：(干燥、清洁工、不含腐蚀性)气体
- .气源接口螺纹：g1/8 g1/4
- .连接分类:4.法兰
- .流道结构分类:直通流道、z型流道、角式流道
- .阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。
- .工作压力:1.6~6.4(mpa)。
- .适用温度: 550 。

.阀体材质:铸钢、不锈钢等。

.适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

.适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

#### 不锈钢气动截止阀结构特点：

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行

杰一生产其他产品：『气动三通球阀』 『二位三通电磁阀』 『二位二通球阀』 『气动法兰截止阀』 『不锈钢截止阀』 『气动角座阀』 『高压板式球阀』 『双重密封波纹管截止阀』 等产品。

#### 不锈钢气动截止阀优点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【不锈钢气动截止阀】产品质量提供（质量三包）售后服务