

10毫米厚四氟垫规格齐全，PTFE密封垫，石墨垫圈

产品名称	10毫米厚四氟垫规格齐全，PTFE密封垫，石墨垫圈
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫片的优点主要有以下几个方面：

- 1、高温耐受性：四氟垫片可在-200 至260 范围内使用，且在高温下不易老化、硬化、变形。
- 2、防腐性：四氟垫片是一种惰性材料，可耐受酸、碱、盐和有机溶剂的腐蚀，能够在恶劣的化学环境中保持稳定的性能。
- 3、不粘性：四氟垫片表面光滑，不吸附任何物质，具有很好的自润滑性和不粘性，使得其在液体或气体密封中能够有效防止泄漏。
- 4、耐磨性：四氟垫片具有很好的耐磨性，能够有效减少机械磨损和摩擦。

膨体四氟垫片

- 1、四氟垫片所用奥氏体不锈钢上皮细胞(直径不会超过12)制成，做为改善密封性能时常特别是在四氟垫片除此之外表面镀银。有用和预紧万余件为对螺栓、卡箍或者紧固件。
- 2、四氟垫片全称聚四氟乙烯垫片欧美再叫PTFE垫片或是Teflon（铁氟龙，特氟龙）垫片系由聚四氟乙烯厉害、管、板经机械车削或非裁切因而成总之平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈及不仅会并用模具压制成型经高温硫化制成模压四氟垫片。
- 3、当从四氟垫片之上，下才两侧点钟产生塑性变形，建立初始密封。升压随后，介质压力总之作用使刚性小总之梯形四氟垫片地向外弯曲，俩斜22面因此与之上，下V形槽

或者说斜面贴紧，压力愈多高，贴得越紧，遂主要由原来的的线接触变为面接触，此类即四氟垫片自紧作用非为所处。

4、四氟垫片是径向自紧式密封，拟将五角垫置于筒体法兰及顶盖和V形槽内，考虑到密封效果，四氟垫片的内径要并不比顶盖与及法兰槽和直径略为较小。但当拧紧连接螺栓时，梯形垫受径向压缩因此与上能、下才槽贴紧，便有反弹的趋势。