

电动防爆球阀

产品名称	电动防爆球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BQ941F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的电动防爆球阀 - 型号为BQ941F-16P。这款球阀采用优质的不锈钢材质制作而成，具有出色的防爆性能和耐腐蚀能力，适用于各种潜在危险环境下的流体控制。

无论是在石油、化工、冶金还是医药等工业领域，安全性始终是最重要的考量。上海欣一作为一家专业的阀门制造企业，一直致力于为客户提供性能卓越的产品。这款BQ941F-16P电动防爆球阀不仅符合国家标准，还经过了严格的质量检测，确保其安全可靠，稳定耐用。

其次，我们对于每一款产品都注重细节的处理。BQ941F-16P球阀采用先进的电动控制系统，操作简单方便，可实现远程控制和自动化控制。独特的结构设计，使得球阀的开启和关闭更加平稳，无渗漏现象。防爆装置的设置也进一步提高了球阀在危险环境下的使用安全性。

另外，选材过程中我们优先考虑了不锈钢材质的使用。不锈钢具有优良的耐腐蚀性和高温性能，适用于多种流体介质。采用不锈钢材质制作的BQ941F-16P球阀，能够有效防止腐蚀和氧化，延长使用寿命，降低维护成本。

一、产品概述

电动防爆球阀有角行程防爆电动执行器及球阀球体组成，是由电子式角行程电动执行机构3610R或HQ系列与球阀调节机构组成。电动防爆球阀具有结构简，切换迅速、流通能力大，零泄漏等特点，适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合，防爆型电动球阀广泛应用于石油化工，冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mA DC或1~5V DC)及单相电源即可控制运转。电动防爆球阀防爆等级为Exd BT4、防护等级为IP67、可带现场控制装置。防爆型电动球阀主要特点为：不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

二、主要技术参数及性能

公称通径 (mm)	12234568111223 50520050025050 050000
流量系数 Kv	23711235912357 18217781442513 20342052825 22989
公称压力 (MPa)	PN1.6、2.5、4.0 、6.4MPa
泄漏量	软密封：零泄 漏；硬密封： 额定流量的 10 ⁻⁵
阀体形式	两段式阀体(浮动球体) 两段式阀体(固定球体)
阀芯形式	“O”型球形阀芯
密封填料	聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片

最后，我们公司支持个性化定制服务，根据客户的需求，提供不同规格和材质的球阀。同时，我们还提供详细的产品资料和技术支持，方便客户选择合适的产品。

总之，上海欣一阀门有限公司的电动防爆球阀BQ941F-16P是您理想的选择。它拥有优异的防爆性能和耐腐蚀能力，采用不锈钢材质制作，经过严格质量检测，操作简便，安全可靠。我们期待与您合作，为您提供高品质的阀门产品和优质的服务。